

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Напор, м:                       | 24,5 - 48  |
| Поток, м.куб/час:               | 24 - 25    |
| Мощность двигателя, л.с.:       | 2,8 - 6,   |
| Обороты двигателя, об/мин:      | 3 600      |
| Размер напорного патрубка, мм:  | 40         |
| Размер приточного патрубка, мм: | 40         |
| Размер частиц, мм:              | от 8 до 20 |
| Тип двигателя:                  | бензиновый |
| Вес, кг:                        | 26 - 37    |

Открыть таблицу ☐ вариантов исполнения мотопомп Varisco. ☐

11

|                                                 |                             |                               |                                                    |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="text"/>                            | <input type="text"/> Модель | <input type="text"/> Напор, м | <input type="text"/> Поток,<br>м <sup>3</sup> /час | <input type="text"/> Двигатель   | <input type="text"/> Мощность, л.с. | <input type="text"/> Ø частиц,<br>мм |
| <input type="text"/> JB 1-110 G10<br>MHD01 LIFT | <input type="text"/>        | <input type="text"/> 24,5     | <input type="text"/> 25                            | <input type="text"/> Honda GX120 | <input type="text"/> 2,8            | <input type="text"/> 20              |

|                            |      |    |                 |     |    |
|----------------------------|------|----|-----------------|-----|----|
| JB 1-110 G10<br>MZS01 LIFT | 24,5 | 25 | Zongshen ZS     | 2,8 | 20 |
| JB 1-160 G30<br>MBS01 LIFT | 48   | 24 | Briggs VANGUARD | 6,5 | 8  |

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>