



Телескопический подъемник JLG 460SJC

JLG 460SJC телескопический подъемник обеспечивает высокую производительность и проходимость.



Технические характеристики

Телескопический подъемник JLG 460SJC:

Рабочая высота, м:	15.88
Высота платформы, м:	13.88
Грузоподъемность, кг:	270
Тип питания:	дизель
Длина, м:	8.91
Ширина, м:	2.24
Горизонтальный вылет стрелы, м:	12.65
Высота в сложенном состоянии, м:	2.16
Вес, кг:	8164
Производство:	США <input type="checkbox"/>
Гидравлическая емкость, л:	136
Емкость топливного бака, л:	117.00 <input type="checkbox"/>
Двигатель:	Deutz.
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	2.9
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.32
Размеры платформы А, м:	0.91
Размеры платформы В, м:	1.83

Преимущества телескопического подъемника JLG 400SJC

Шарнирная стрела длиной 1,8 м обеспечивает универсальность при позиционировании платформы вокруг препятствий Двигатель с переменной скоростью позволяет повысить топливную экономичность и снизить эксплуатационные затраты Грузоподъемность люльки 270 кг без ограничений позволяет перемещать больше инструмента или материалов для увеличения продолжительности работ Непрерывное вращение на 360 градусов для расширения рабочей зоны На гусеничном ходу для легкого маневрирования по грязи Материал DuraTough, из которого изготовлен капот, обладает высокой устойчивостью к ударам, что снижает потребность в обслуживании и обеспечивает повышенную защиту важных компонентов

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>