



## Гидравлический молот АВ 292

Гидравлические молота для мини экскаватора для проведения работ по демонтажу бетонных конструкций, покрытий из асфальтобетона, вскрытию промерзшего грунта, рыхлению скальных пород.

Гидравлический молот отличается от другого навесного оборудования разрушающего типа. Он является более экологически чистым устройством, производит меньше шума. Поэтому он идеален для использования в районах, где необходима тихая работа и есть угроза разрушения зданий и строений вибрацией. Оборудование Arden Equipment — это сочетание высокого качества, надежности и современных технологий.



### Технические характеристики

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Масса, кг:                        | 260      |
| Класс носителя, тн:               | 3-6      |
| Энергия удара, Дж:                | 696      |
| Частота ударов, уд/мин:           | 380-1100 |
| Диаметр рабочего инструмента, мм: | 70       |
| Рабочее давление, бар:            | 110-165  |
| Расход масла, л\мин:              | 35-70    |
| Мощность шума, дБ:                | 117      |

### Преимущества

Подвеска с болтовыми креплениями. Звукозащитный кожух. Простое обслуживание: только две подвижные детали (клапан и поршень). Поглощающий вибрации азотный аккумулятор. Система предупреждения холостых ударов. Направляющая инструмента в виде системы из двух колец. Быстрая смена стопорных шпонок. Простота смазки. Усиленная нижняя часть корпуса. □

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>