

Навесная дисковая фреза Simex T 600 на тракторы

Навесные дисковые фрезы Simex серии T разработаны для прокладки траншей и нарезания швов в асфальте, твердых и сверхтвердых материалах с выемкой и измельчением грунта. Гидравлические поршневые двигатели, находящиеся в прямом контакте с фрезерным диском, обеспечивают максимальную гидравлическую эффективность и высокую силу резания.



Технические характеристики

Рабочий вес:	1340 кг
Расход масла:	90-160 л / мин
Давление масла:	300-160 бар
Глубина:	200-600 мм
Ширина:	80-100-130-160-200 мм
Стандартная ширина:	130 мм
Скребок:	необязательный
Боковой перевод:	гидравлический

Преимущества использования навесных фрез Simex T

Разработаны для прокладки траншей и нарезания швов в асфальт, бетоне, мерзлом грунте и скальной породе параллельно с измельчением и выемкой материала.

Максимум производительности, благодаря высокомоментному поршневому мотору с прямым приводом на фрезерный диск. Гидравлическая регулировка рабочей глубины в широком диапазоне. Зачистное лезвие с гидроуправлением позволяет полностью извлекать материал наружу, либо формировать из измельченного материала подушку для безопасной прокладки коммуникаций. Материал извлекается с левой, либо с правой стороны от фрезы в зависимости от условий объекта и готов к использованию для обратной засыпки. Запатентованный SIMEX клапан -индикатор оптимальной производительности PERFORMER наглядно показывает оператору уровень нагрузок и возможную оптимальную скорость прохода при работе на различной глубине и с различными типами материалов.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>