

62

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Для асфальта, кирпича, пеноблока. В этой коронке использована технология Diagríp 2 - обеспечивающая превосходную производительность и быструю ровную резку за счет оптимального сочетания связки и алмазных зерен. Новаторская конструкция сегментов обеспечивает охлаждение и удаление шлама, что позволяет повысить скорость реза и значительно увеличить срок службы. Посадочное отверстие - 1 1/4", стандартная длина 450 мм



Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Тип: | Влажный |
| Диаметр коронки, мм: | 62-350 |
| Длина коронки, мм: | 450 |
| Посадка: | 1 1/4" |
| Размер сегмента (ДхШхВ), мм: | 24 x 4.0 x 9.0+2 |
| Количество сегментов: | 9 |
| Технология Diagríp 2 - оптимальное распределение алмазов в сегменте (очень высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость бурения): | + |
| Бетон средний (по пятибалльной шкале): | 3 |
| Бетон мягкий (применение по пятибалльной шкале): | 4 |
| Абразивные материалы (по пятибалльной шкале): | 4 |
| Асфальт (По пятибалльной шкале): | 5 |
| Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п. Примечание: | значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону |
| Страна изготовления и происхождения бренда: | Швеция |

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>