Оборудование фирмы Husqvarna

# Промышленный пылесос HUSQVARNA DC 1400

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Шлифовальная машина для работы с площадями небольших и средних размеров, используется преимущественно для первичной обработки пола (удаление клея, краски) и подготовки к дальнейшим работам. Оснащена эффективной системой защиты от пыли. Удобна при шлифовке вплотную к стене благодаря снимающемуся кожуху. Для замены алмазной оснастки не требуется дополнительного инструмента - система Redi Lock. В линейке представлены две машины PG 280, различающиеся электродвигателями - однофазным мощностью 2,2 кВт (220 В) и трехфазным мощностью 3 кВт (380 В). Не может использоваться при работе по технологии Husqvarna Hiperfloor без совместного использования с машинами PG820/680/530/450.

## Технические характеристики

| Модель: | PG 280 (220 В) | PG 280 (380 В) |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический 1-фазный | Электрический 3-фазный |
| Напряжение, В: | 230 | 400 |
| Мощность, кВт: | 2,2 | 3 |
| Номинальный ток, А: | 16 | 16 |
| Ширина шлифовки, мм: | 280 | 280 |
| Размер несущего шлифовального диска, мм: | 290 | 290 |
| Количесто несущих шлифовальных дисков: | 1 | 1 |
| Общее давление шлифовки, кг: | 35 | 35 |
| Скорость шлифовального диска, об/мин: | 1400 | 2800 |
| Ориентировочная производительность шлифовки одним сегментом, м2/ч: | 40 | 50 |
| Ориентировочная производительность полной технологии Husqvarna Hiperfloor, м2/ч: | 1,2 | 1,5 |

| | | |
|---|---|---|
| Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для грубой и средней шлифовки (20-60 грит), шт: | 6 | 6 |
| Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для финишной шлифовки (100-120 грит), шт: | 3 | 3 |
| Рекомендуемое количество устанавливаемых на машину полировальных дисков для полировки состава Hiperhard, шт: | 3 | 3 |
| Количество устанавливаемых на машину финишных затирочных дисков для состава Hiperguard, шт: | 3 | 3 |
| Размеры (ДхШхВ), мм: | 1200 x 305 x 1000 | 1200 x 305 x 1000 |
| Вес, кг: | 70 | 70 |
| Система Redi Lock™- замена алмазной оснастки без помощи доп. инструментов: | + | + |
| Функция шлифовки вплотную к стене (легко снимаемые боковые стенки купола): | + | + |
| Счетчик моточасов: | + | + |
| Полностью складываемая эргономичная рукоятка для повышения компактности машины.: | + | + |
| Легко отсоединяемый двигатель от шасси для удобной транспортировки: | + | + |
| Защитная юбка от пыли: | Щеточная | Щеточная |
| Фиксированная скорость: | + | + |

**Особенности**

Машина для работы с площадями малых и средних размеров - подготовки поверхности пола, удаления краски и шпаклевки с бетонных полов. В машинах установлены двигатели мощностью 2,2 кВт (однофазный, 220 В) или 3,0 кВт (трехфазный, 380 В) с защитой от перегрузки. Высокая скорость вращения и разнообразие шлифовальных дисков обеспечивают эффективную работу. Низкий уровень шума и постоянная скорость вращения - простота и удобство в работе. Замена алмазной оснастки без дополнительных инструментов благодаря системе Redi Lock. Возможность шлифования кромок благодаря съемной крышке и регулировке колес без использования дополнительных инструментов. Эффективное удаление эпоксидных смол, краски, клея и шпатлевки. Счетчик рабочего времени машины. Конструкция кожуха машины, а также вакуумное отверстие для подключения пылесоса, позволяют эффективно отсасывать образующуюся при работе пыль. Удобство транспортировки благодаря малому весу и складывающейся регулируемой рукоятке.

**Видео**

Шлифовальная машина Husqvarna PG 280 в работе

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru