

## Дека к райдеру R316T/R316AWD HUSQVARNA 112 CombiClip

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Высокопроизводительный райдер с мощным малолитражным двухцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 9,6 кВт, на который устанавливается режущая дека шириной 94, 103 или 112 сантиметров (дека в комплект не входит и приобретается отдельно).

Высокая маневренность и хорошее сцепление с газоном обеспечиваются широкими большими колесами, низким центром тяжести, а также поворотной ведущей задней осью. Гидростатическая трансмиссия управляется педалями, что позволяет плавно регулировать скорость, а также освобождает обе руки для управления рулевым колесом. Для работы в темное время суток на райдере установлены две мощные галогеновые фары. Комфорт оператора во время работы обеспечивается эргономичным расположением органов управления, до которых можно дотянуться непосредственно с рабочего кресла, а также открытым бардачком и подстаканником. Система полного привода AWD обеспечивает отличное сцепление даже на скользких участках благодаря автоматической регулировке тяги в зависимости от состояния почвы.



### Технические характеристики

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Модель:                                         | R 316T AWD              |
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый              |
| Производитель двигателя:                        | Kawasaki                |
| Модель двигателя:                               | FS 481V-Twin            |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 603 см <sup>3</sup>     |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:  | 9,6 кВт (2900 об.мин)   |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 13,0 л.с. (2900 об.мин) |
| Количество цилиндров:                           | 2                       |
| Напряжение/емкость аккумулятора:                | 12 В / 24 А-ч           |
| Генератор:                                      | 15 Ампер                |
| Объем топливного бака:                          | 12 л                    |
| Прозрачный топливный бак:                       | +                       |
| Внешняя крышка бензобака:                       | +                       |

|                                                                                   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип смазывания двигателя:                                                         | Под постоянным давлением                                         |
| Тип масла:                                                                        | SAE10W30                                                         |
| Объем масла в картере двигателя:                                                  | 1,7 л                                                            |
| Тип трансмиссии (коробка передач):                                                | Гидростатическая AWD                                             |
| Управление трансмиссией (движением):                                              | С педальным управлением                                          |
| Скорость движения вперед, мин.-макс.:                                             | 0 - 9 км / час                                                   |
| Скорость движения назад, мин.-макс.:                                              | 0 - 9 км / час                                                   |
| Количество передач, движение вперед:                                              | Плавно изменяемые                                                |
| Количество передач, движение назад:                                               | Плавно изменяемые                                                |
| Привод на колеса:                                                                 | Полный AWD                                                       |
| Диаметр не скошенной травы при развороте на 360 гр:                               | 30 см                                                            |
| Режимы стрижки:                                                                   | Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки             |
| Наличие режущей деки в базовой комплектации:                                      | Приобретается отдельно                                           |
| Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер:                            | Combi 94, Combi 103, Combi 112                                   |
| Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания:                       | +                                                                |
| Расположенная впереди режущая дека:                                               | +                                                                |
| Ширина стрижки, см:                                                               | 94/103/112 см                                                    |
| Высота стрижки, мин-макс:                                                         | 25 - 75 мм                                                       |
| Количество положений высоты стрижки:                                              | 9                                                                |
| Материал режущей деки:                                                            | Сталь                                                            |
| Регулировка наклона деки для точной установки:                                    | +                                                                |
| Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф:                                      | +                                                                |
| Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошения при поворотах: | +                                                                |
| Автоматическое включение ножей при опускании деки:                                | +                                                                |
| Количество ножей:                                                                 | 3                                                                |
| Круиз контроль:                                                                   | —                                                                |
| Счетчик моточасов:                                                                | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
| Фары:                                                                             | +                                                                |
| Подстаканник:                                                                     | +                                                                |
| Бардачок для мелких предметов:                                                    | +                                                                |

|                                                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения: | +                                                    |
| Электрическая розетка 12 В:                                    | +                                                    |
| Сиденье Премиум с подлокотниками:                              | —                                                    |
| Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления:     | —                                                    |
| Регулируемое рулевое колесо по высоте:                         | —                                                    |
| Гидравлическое устройство для подъема оборудования:            | —                                                    |
| Возможность установки спереди:                                 | роторного снегоотбрасывателя, щетки, цеповой косилки |
| Возможность установки спереди снегоотвала:                     | +                                                    |
| Возможность установки прицепного оборудования:                 | +                                                    |
| Размер передних шин:                                           | 170/60 R8                                            |
| Размер задних шин:                                             | 170/60 R8                                            |
| Колёсная база:                                                 | 88,7 см                                              |
| Клиренс:                                                       | 85 мм                                                |
| Габаритная длина машины:                                       | 202 см                                               |
| Габаритная ширина машины:                                      | 89 см                                                |
| Габаритная высота машины:                                      | 115 см                                               |
| Масса:                                                         | 258 кг                                               |
| Размер упаковки, ДхШхВ:                                        | 2270x1040x1310 мм                                    |
| Масса с упаковкой:                                             | 306 кг                                               |
| Звуковое давление возле уха оператора:                         | 83 дБ (А)                                            |
| Измерение уровня шума:                                         | 97 дБ (А)                                            |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                         | 98 дБ (А)                                            |
| Вибрации на рулевом колесе:                                    | 2,5 м/с <sup>2</sup>                                 |
| Вибрации на сиденье:                                           | 0,7 м/с <sup>2</sup>                                 |

## Особенности Райдера Husqvarna R 316T AWD

Мощный двухцилиндровый бензиновый двигатель Kawasaki - экономичный, мощный, малошумный. Устанавливается позади оператора, что снижает шум и загрязненность воздуха. При опускании деки режущие ножи включаются автоматически. Задняя ось может поворачиваться в вертикальной плоскости, обеспечивая всегда превосходную тягу даже на неровных поверхностях. Педальное управление гидростатической трансмиссией позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление райдером. Подстаканник для термоса или напитков для удобства оператора. Шарнирная система управления задними колесами обеспечивает высокую маневренность и позволяет стричь траву вокруг деревьев и кустарников с минимальным радиусом. Низкий центр тяжести обеспечивает

устойчивость на неровных участках, а также комфорт оператора при передвижении. Система полного привода AWD обеспечивает отличное сцепление даже на скользких участках благодаря автоматической регулировке тяги в зависимости от состояния почвы. Режущая дека расположена спереди, что удобно при стрижке газонов в углах или под кустами, скамейками и т.п. В комплекте поставки райдера не идет режущая дека. Комбинированные деки (работающие как в режиме мульчирования BioClip, так и с выбросом травы назад) шириной 94, 103 или 112 сантиметров приобретаются дополнительно. Режущая дека в поднятом сервисном положении легко очищается и обслуживается. Широкий спектр навесных аксессуаров позволяет использовать райдер круглый год. Благодаря присоединяемой раме можно быстро и легко менять навесное оборудование - щетку, снегоотвал, снегоотбрасыватель, цеповую косилку. При этом не требуется использования дополнительных инструментов и не меняется положение приводного ремня. Крышка бензобака удобно расположена таким образом, что не требует поднятия капота для дозаправки, а диаметр горловины увеличен для удобства залива топлива. Эргономичное расположение органов управления позволяет оператору без труда дотягиваться до них с рабочего кресла. Два режима стрижки - по технологии BioClip трава перемалывается для удобрения, а при выбросе травы назад есть возможность скашивать даже высокую траву на больших участках. Большие колеса увеличивают проходимость, не повреждают почву, а также делают передвижение более комфортным. Легкий доступ ко всем узлам райдера для техобслуживания и ремонта благодаря откидному капоту. Прозрачный бензобак облегчает контроль за уровнем топлива. Слева от оператора расположен открытый бардачок, доступный во время работы. На райдере установлены две мощные галогеновые фары по 20 Вт для работы в темное время. Розетка на 12 В для подключения дополнительного оборудования. Счетчик моточасов с напоминанием для своевременного технического обслуживания.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_