Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

## Мотопомпа Varisco JD 6-240 G10 FLD16 TRAILER

Насосную установку, зачастую, приходится перевозить с места на место. Выполненная на передвигаемом прицепе с резиновыми колёсами специальная мощная мотопомпа Varisco JD 6-240 G10 TRAILER для сильно загрязнённой воды с потоком 280 м3/час идеально подойдёт тем, кому необходима мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав с сильно грязной водой или агрессивными химическими веществами.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | от 25 до 27,5 |
| Поток, м.куб/час: | от 270 до 300 |
| Мощность двигателя, л.с: | от 14 до 24 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 150 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 150 |
| Размер частиц, мм: | 50 |
| Тип двигателя: | дизельный |
| Габариты Д х Ш х В, мм: | 1760x1340x1440 |
| Вес, кг: | 710 |

### Варианты исполнения Varisco JD 6-240

| Модель | Напор, м | Поток, м3/час | Двигатель | Мощность, л. с. | Ø частиц , мм |
|---|---|---|---|---|---|
| JD 6-240 G10 FLD16 TRAILER | 25 | 280 | Lombardini 9LD 626-2 | 14 | 50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JD 6-240 G10 FZD31 TRAILER | 27,5 | 300 | Deutz D2011L02I | 21 | 50 |
| JD 6-240 G10 FHT TRAILER | 25 | 270 | Hatz 2M41C | 24 | 50 |

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**