Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Дизельная установка водопонижения Varisco SIMPLE JD 12-400 G10 RZD24 V02

Дизельные установки водопонижения VARISCO серии SIMPLE предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти насосы предназначены для тяжелых условий эксплуатации. В их конструкция был введен вакуумный насос, что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.

Технические характеристики

Напор, м:	27
Поток, м.куб/час:	1380
Мощность двигателя, л.с:	134
Размер напорного патрубка, мм:	300
Размер приточного патрубка, мм:	300
Размер частиц, мм:	70
Тип двигателя:	Дизельный
Двигатель:	Deutz BF6L914
Вес, кг:	2600
Производительность вакуумного насоса, куб.м/час:	75

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco SIMPLE JD 12-400

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря наличию вакуумного насоса; Маслосмазываемый вакуумный насос; Самовсасывающий водяной насос; Емкость топливного бака позволяет использовать установку 24 часа без дозаправки;

Особенности Varisco SIMPLE JD 12-400

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 70 мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором; Производительность вакуумного насоса 75 м3/час; Дизельный двигатель DEUTZ BF6L

914 (Германия) с электростартером мощностью 110кВт при 2300об/мин.;

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация