Оборудование фирмы

## Коленчатый подъемник JLG 1250 AJP

Коленчатый подъемник серии JLG 1250AJP с дизельным двигателем высотой подъёма сорок метров и грузоподъемностью до 450 кг, что повышает производительность. Четыре ведущих управляемых колеса в сочетании с осциллирующей осью обеспечивают отличную маневренность и устойчивость на рабочей площадке.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Ножничный подъемник JLG 1250 AJP: | |
| Рабочая высота, м: | 40.30 |
| Высота платформы, м: | 38.30 |
| Грузоподъемность, кг: | 230 |
| Тип питания: | дизель |
| Длина, м: | 14.48 |
| Ширина, м: | 2.49 |
| Высота в сложенном состоянии, м: | 3.05 |
| Вес, кг: | □21000 |
| Производство: | Китай |
| Емкость - Гидравлическая емкость, л: | 261 |
| Емкость топливного бака, л: | 151 |
| Двигатель: | Deutz (дизельный) |
| Эксплуатационные характеристики: | |
| Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч: | 4.8□ |
| Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч: | 4.8□ |
| Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом: | 30 % |
| Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом: | 45 % |
| Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление), м: | 6.86 |

| | |
|---|---|
| Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м: | 4.42 |
| Размерные и габаритные данные: | |
| Дорожный просвет, м: | 0.3 |
| Размеры платформы A, м: | 0.91 |
| Размеры платформы B, м: | 2.44 |
| Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м: | 9.78 |
| Горизонтальный вылет стрелы, м: | 19.25 |

## Преимущества коленчатого подъемника JLG 1250 AJP

Запатентованная JLG конструкция стрелы QuikStick® значительно сокращает время подъема и опускания рабочей платформы Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость для неровной местности Четыре ведущих управляемых колеса в сочетании с осциллирующей осью обеспечивают великолепную маневренность на рабочей площадке Грузоподъемность рабочей платформы до 450 кг повышает универсальность применения и производительность

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**