Оборудование фирмы PRAMAC

Дизельная электростанция Pramac GSW150P

Дизель генератор Pramac GSW150P собран на таких европейских агрегатах, как: турбированный двигатель Perkins 1006 TAG; синхронный генератор Mecc-Alte ECO 34 1L со степенью защиты IP21; шумо-изоляционный кожух, который имеет показатели по шуму - 68 дБ при замере на семи метрах.



Технические характеристики

Модель:	GSW150P в кожухе	GSW150P на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos □:	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВТ:	143/114,4	143/114,4
Номинальная мощность PRP,□ кВа/кВТ:	137/109,6	137/109,6
Двигатель, производитель:	Perkins 1006 TAG	Perkins 1006 TAG
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	3000	2600
Ширина, мм:	1150	1000
Высота, мм:	1760	1743
Сухой вес, кг:	2080	1417

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru