# Дизельная электростанция Pramac GSW180P

Pramac GSW180P комплектуется дизельным турбированным с интеркулером мотором Perkins 1106DE70TAG3 с электронным регулятором оборотов и 6-ю цилиндрами расположенными L-образно. Pramac имеет жидкостную систему охлаждения (антифриз).

## Технические характеристики

| Модель: | GSW180P в кожухе | GSW180P на раме |
|---|---|---|
| Частота, Гц: | 50 | 50 |
| Напряжение, В: | 400 | 400 |
| Коэффициент мощности, cos □: | 0,8 | 0,8 |
| Количество фаз: | 3 | 3 |
| Резервная мощность LTP, кВа/кВТ: | 180,2/144,1 | 180,2/144,1 |
| Номинальная мощность PRP,□ кВа/кВТ: | 163,2/130,6 | 163,2/130,6 |
| Двигатель, производитель: | Perkins | Perkins |
| Частота вращения об/мин: | 1500 | 1500 |
| Габаритные размеры: | | |
| Длина, мм: | 3414 | 2650 |
| Ширина, мм: | 1338 | 1180 |
| Высота, мм: | 1768 | 2000 |
| Сухой вес, кг: | 2050 | 2056 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**