

## Расходный бак, 40 л для EVOX

Аппараты серии EVOX — номер 1 для промышленной окраски. Самые мощные среди мембранных насосов.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлообрабатывающая промышленность.

Предназначен для распыления красок, лаков, эмалей, грунтовок средней и высокой вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.



## Технические характеристики

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Модель:                           | EVOX-2200PE |
| Макс. расход материала:           | 9,5 л/мин   |
| Макс. рабочее давление материала: | 250 бар     |
| Марка бензина:                    | A-92        |
| Емкость топливного бака:          | 3,4 л       |
| Вес:                              | 64 кг       |

## Преимущества окрасочного аппарата

### РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

с фиксированным максимальным давлением.

Бесступенчатая регулировка рабочего давления 0 — 240 бар.

### СТУПЕНЬ КРАСКИ

изготовлена из эпоксированного алюминия.

Всасывающий клапан модульного типа. Легко промывается и при необходимости заменяется. Втулка и гриб всасывающего клапана изготовлены из карбида вольфрама. Нагнетательный клапан прецизионного изготовления. Седло и шарик нагнетательного клапана изготовлены из карбида вольфрама.

## **МАНОМЕТР**

из нержавеющей стали.

## **ПАТРУБКИ**

В комплекте перепускной патрубков и заборный патрубок со встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

## **НЕЙЛОНОВЫЙ БАК**

Опционально: нейлоновый бак для ЛКМ, 6 л, с адаптером, перепускным рукавом и встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

## **МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК**

Опционально: металлический бак для ЛКМ, 25 л или 40 л, с заборным и перепускным рукавами.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_