

Вертлюг на рукав 6,4 мм (1/4"П x 1/4"М)

Рукава применяются для комплектации электрических окрасочных аппаратов.



Технические характеристики

Модель:	PPH-1
Внутренний диаметр, мм:	6,4 (1/4")
Макс. рабочее давление, бар:	275
Фитинг:	1/4" NPSM
Материал:	трубка -полиэстер эластомер,
Оболочка:	полиуретан.
Стандартная длина:	10 м

Преимущества окрасочного аппарата

ФИТИНГИ NPSM

Окрасочные рукава Contracor ® комплектуются фитингами NPSM которые совместимы с аппаратами и пистолетами Contracor ®, Graco, Wiwa и некоторых итальянских производителей. Для использования рукавов Contracor ® с аппаратами производителей использующих метрические резьбы

НИППЕЛИ

для соединения рукавов высокого давления.

ВЕРТЛЮГИ

для соединения пистолета и рукава высокого давления.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>