

Гидромолот Delta FX-35S (Комплект)

Гидромолот Delta FX-35S — навесное оборудование, которое позволяет выполнить достаточно широкий спектр работ на строительных площадках по разработке скальных грунтов. Применяется для разрушения опор мостов, сноса строений при больших объемах работ. Гидромолот является минимальным стандартом для профессионального дробления гранитов, диабазов, гранитов габбро, базальта и других высокопрочных материалов. Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально. Гидромолот Delta FX-35S агрегируется на полноповоротные экскаваторы массой от 25 до 35 тонн.



Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	в комплекте
Страна производитель:	Южная Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	в комплекте
Грязесъемник:	в комплекте
Тип корпуса:	Закрытый
Диаметр пики, мм:	150
Модель гидромолота:	Delta FX-35S
Масса, кг:	2300
Тип техники:	Экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	25-35
Энергия удара, Дж:	7200
Рабочее давление, атм:	160-180
Частота ударов, уд./мин:	350-700

Поток масла, л/мин:

160-190

Комплект поставки гидромолота Delta FX-35S

Гидромолот Переходную плиту 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя, арктическое исполнение (+100 – 50 0С) с пластиковой защитой Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр) Инструмент (пика- 1 шт., клин – 1 шт.) Систему автоматической смазки

Опции гидромолота Delta FX-35S

Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ; Электрогидравлический комплект аварийной остановки гидромолота при прекращении подачи воздуха от компрессора для защиты от гидроудара в работе под водой.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>