Оборудование фирмы WEIDEMANN designed for work

## Телескопический погрузчик Weideman T9535

Телескопические погрузчики компании Weidemann T9535 уникальным образом сочетают в себе высоту хода, ширину и мощность. Благодаря полному приводу и полноприводной системе управления они обладают абсолютной устойчивостью, а также прекрасным оснащением для выполнения различных работ. Тот, кто работает с телескопическим погрузчиком компании Weidemann, будет просто не в силах от него отказаться.

### Технические характеристики Weideman T9535

| | |
|---|---|
| Данные транспортного средства | |
| Мост | PAL 1720 |
| Рабочее место водителя | Кабина |
| Скорость движения (опционально) | 0 - 20 (30\40) км/ч |
| Передачи | 3 |
| Объем бака | 142 л |
| Гидравлическое масло | 90 л |
| Поворот управляемых колес (макс.) | 2x38 ° |
| Гидравлическая система | |
| Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 500 бар |
| Рабочая гидравлика - Производительность | 138,6 л/мин |
| Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 261 бар |
| Привод | |
| Тип привода | гидростатический |
| Приводной механизм | карданного вала |
| Шумовые характеристики | |
| Усредненный уровень акустической мощности LwA | 103 дБ(A) |
| Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 104 дБ(A) |
| Заданный уровень звука LpA | 80 дБ(A) |
| Электрическая установка | |

| | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 12 V |
| Генератор | 80 A |
| Вес | |
| Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 7720 кг |
| Полезная нагрузка (макс.) | 3500 кг |

## Характеристика двигателя

| | |
|---|---|
| Данные двигателя | Standard |
| Производитель | Perkins |
| Марка двигателя | 904J-E36TA |
| Цилиндр | 4 |
| Мощность двигателя (макс.) | 90 (123) кВт (л. с.) |
| При (макс.) | 2200 об./мин. |
| Объем | 3621 см³ |
| Охлаждение | Вода |
| Уровень нормы токсичности ОГ | V (LRC) |
| Дополнительная очистка ОГ | DPF / DOC |

## Преимущества телескопических погрузчиков

### Полноприводная система управления

Благодаря полноприводной системе управления и цельной раме телескопические погрузчики Weidemann обладают высокой маневренностью отличной устойчивостью. Низкий центр тяжести машины дополнительно способствует устойчивости.

**Система-ассистент**

Система vls (Vertical Lift System)□ обеспечивает плавный режим работы и благодаря частично автоматизированному телескопическому движению подходит для работ в сложных условиях. Практически вертикальное движение подъема и опускания повышает устойчивость машины. Система vls наилучшим образом зарекомендовала себя в сфере сельского хозяйства – наша инновация была неоднократно удостоена различных международных наград.

□

**Прочная телескопическая стрела**

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию и расположена в центре машины, благодаря чему обеспечивается лишь незначительный перекос рамы. Параллельное движение обеспечивается гидравлически. Скользящие части в рабочем цилиндре телескопической стрелы не нуждаются в обслуживании. Все основные гидролинии оптимально защищены от внешнего воздействия. Компактные телескопические погрузчики Weidemann обеспечивают поразительную высоту подъема и обладают одновременно максимальной устойчивостью и компактными размерами.

□

□

**Ось планетарных шестерен**

Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

**Блокировка дифференциала**

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.

**Вал отбора**

Опционально телескопические погрузчики Weidemann могу оснащаться сзади валом отбора мощности и трехточечным задним креплением. Эти опции в сочетании с соответствующей задней гидравликой позволяют использовать заднее навесное оборудование. Это делает Вашу машину еще более универсальной.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**