

## Демаркировачный барабан дорожной фрезы Delta

Дорожная фреза Delta P450SL применяется на мини погрузчиках с увеличенным гидропотокотом в системе от 100 до 140 литров в минуту. Это позволяет фрезеровать более твёрдые покрытия с большей скоростью. Навесная фреза оборудована системами гидравлического управления заглублением фрезерования, сдвига с лева на право и обратно, поперечным перекосом. Данная дорожная навесная фреза относится к оборудованию Premium класса, имеет в арсенале немецкие подшипники, итальянский гидромотор и гидрораспределитель с защитным клапаном.



### Технические характеристики

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Вес фрезы:                                      | 720 кг          |
| Вес комплекта адаптации:                        | 830 кг          |
| Габариты дорожной фрезы:                        | 975x1700x880 мм |
| Габариты комплекта адаптации:                   | 320x120x90 см   |
| Рабочая ширина:                                 | 450 мм          |
| Рабочая глубина:                                | 0-110 мм        |
| Управление заглублением:                        | Гидравлическое  |
| Управление боковым сдвигом:                     | Гидравлическое  |
| Управление поперечным перекосом $\pm 8^\circ$ : | Гидравлическое  |
| Скорость прохода по асфальтобетону:             | от 80 м/ч       |
| Скорость прохода при демаркировке:              | от 320 м/ч      |
| Скорость гидропотока:                           | 100-140 л/мин   |
| Рабочее давление:                               | 180-210 бар     |

### Технические преимущества Delta P450SL

Механизм самонивелирования.

Предохранительный клапан.

Твердосплавные резцы с посадкой 19/21 мм.

Высокопроизводительный мотор.

Шкала рабочей глубины.

Талпер настройки глубины.

Боковой сдвиг влево/вправо.

Крепежная плита Bobtech

## **Преимущества фрезы Delta P450SL**

Система самонивелирования обеспечивает фрезерование в единый горизонт и отсутствие перепадов между проходами. □

Прямой привод с гидромотора сокращает работы по обслуживанию, гарантирует долговечность оборудования и его высокую производительность.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>