

Устройство автоматической смазки InterLube для гидромолота

Простота установки без подключения к гидравлическим линиям экскаватора.

Экономия затрат на техническое обслуживание благодаря использованию перезаряжаемого картриджа. Высокая долговечность (картридж и основной корпус изготовлены из алюминиевого сплава). Идеальная производительность для гидромолота (можно свободно регулировать производительность от 0,2 до 1 см³ в минуту). Положительно влияют на работу гидромолота и экскаватора Применение:

Все виды систем гидромолотов

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПРАВКЕ СМАЗКИ

Заправка с помощью ручки (картриджа)

Заправка с помощью электрического или ручного шприца для консистентной смазки

Настройка и заправка с помощью картриджа

3. Инструкция по использованию картриджа в системе автоматической подачи для консистентной смазки (дисульфид молибдена)

Стандартная температура картриджа (температурный режим: -25° ~ 160 °)

Низкотемпературный картридж (температура: -50° ~ 160°)

Емкость для консистентной смазки (2 кг / 2 литра, 15 кг / 15 литров)

4. Модели устройства автоматической смазки гидромолотов для консистентной смазки

S2D-300 2,4 кг 6~15 тонн

11U-300 5,0 кг 15~70 тонн

11U-400 5,2 кг 15~70 тонн

11D-300 5,0 кг 15~70 тонн

11D-400 5,2 кг 15~70 тонн

C5 3,9 кг 10~25 тонн



Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____