

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1240

Буровая установка **PowerROC T45** оснащена верхним ударником и поставлена на гусеничный ход. Установка рассчитана для использования на строительных работах и в карьерах, где нужна гибкость и маневренность при позиционировании. Гидравлическая система хорошо себя зарекомендовала в работе с раздробленными и рыхлыми породами.



### Технические характеристики

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Дизельный двигатель:                                    | Cummins OSC8      |
| Tier III Мощность при 2200 об/мин:                      | 194 кВт           |
| Удлинение подачика:                                     | 1500 мм           |
| Скорость подачи, макс.:                                 | 0,7 м/с           |
| Усилие подачи, макс.:                                   | 19,6 кН           |
| Усилие на подъем, макс.:                                | 19,6 кН           |
| Система механизированной замены труб карусельного типа: | 8 шт x 3,6 м      |
| Область фильтрации:                                     | 23 м <sup>2</sup> |
| Количество фильтров:                                    | 10 штук           |
| Пропускная способность:                                 | 467 л/с           |
| Гидравлический перфоратор:                              | НС 158            |
| Энергия удара:                                          | 21 кВт            |
| Усилие вращения:                                        | 1225 Нм           |
| Вес:                                                    | 190 кг            |
| Рабочее давление, макс.:                                | 10 бар.           |
| Производительность:                                     | 167 л/с           |
| Стандартная комплектация:                               | 13 000 кг         |
| Рекомендуемый буровой став:                             | T45, T51          |
| Рекомендуемый диаметр скважин:                          | 76–127 мм         |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Максимальная глубина:         | 25 м  |
| Зимний пакет для работы ниже: | –25°C |

## Преимущества Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T45

Оптимизация прямизны скважины; Гидравлический податчик с подвижным колпаком пылеотсоса и труборазворотом; Винтовой компрессор с производительностью 167 л/с; Система автоматического контроля над усилием подачи, вращением и ударом перфоратора пяти шестеренчатых гидронасосов; Максимальная глубина бурения до 25 м.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>