

## Погружной насос Atlas Copco WEDA D30N 230B под шланг 3"

Погружной дренажный насос Atlas Copco WEDA D30N с однофазным (только модель с низким напором) или трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором и встроенным конденсатором и контактором номинальной мощностью 2 кВт. Насос применяется для откачки дренажа на строительных площадках в горно-шахтной промышленности или при ликвидации последствий подтоплений. Прочный диффузор из специального каучука не пропустит твердые частицы размером крупнее 4 мм. Легкий доступ к узлам для ремонта и обслуживания насоса. Цинковые аноды, поплавковый выключатель, хомуты и т.д. под заказ.



### Технические характеристики

|                                                        |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Модель:                                                | WEDA 10N 1 ф    | WEDA 10N 3 ф    | WEDA 10L 1 ф    | WEDA 10L 3 ф    |
| Мах.напор, м:                                          | 23              | 23              | 16,5            | 16,5            |
| <b>Производительность:</b>                             |                 |                 |                 |                 |
| л/мин:                                                 | 850             | 850             | 1250            | 1250            |
| м³/ч:                                                  | 51              | 51              | 75              | 75              |
| Номинальная входная мощность, кВт:                     | 2               | 2               | 2               | 2               |
| Макс. потребляемая мощность, кВт:                      | 2.6             | 2.5             | 2.6             | 2.5             |
| Напряжение, В:                                         | 230             | 380             | 230             | 380             |
| Ток, А:                                                | 12              | 4,5             | 12              | 4,5             |
| Масса, кг:                                             | 20              | 20              | 20              | 20              |
| Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм: | 7               | 7               | 7               | 7               |
| Выходной патрубок, мм/дюйм:                            | 75/3"(4 опция)" | 75/3"(4 опция)" | 75/3"(4 опция)" | 75/3"(4 опция)" |
| Максимальная глубина погружения, м:                    | 20              | 20              | 20              | 20              |

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Габариты (ВхШхД),мм: | 476х286х220 | 476х286х220 | 503х286х220 | 503х286х220 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

## Техническое исполнение насоса Atlas Corco WEDA D 30N насосов WEDA 30L/N

|                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Варианты исполнения</b>           | WEDA 30N Средний напор, однофазный или 3-фазный<br>WEDA 30L Низкий напор/высокая производительность, однофазный<br>Или 3-фазный                                                                              |
| <b>Электродвигатель</b>              | Однофазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и встроенным конденсатором и контактором.<br>Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и встроенным контактором. |
| <b>Изоляция</b>                      | Класс F (+155), IEC85                                                                                                                                                                                        |
| <b>Защита двигателя</b>              | Тепловое реле на каждой обмотке (+130 °C)                                                                                                                                                                    |
| <b>Электрический кабель</b>          | Маслостойкий и износостойкий резиновый кабель типа HO7RN-F                                                                                                                                                   |
| для однофазного двигателя            | 3 x 2,5 мм², 15 метров                                                                                                                                                                                       |
| для трехфазного двигателя            | 4 x 1,5 мм², 15 метров                                                                                                                                                                                       |
| <b>Уплотнение вала</b>               | Двойные уплотнения с масляной ванной                                                                                                                                                                         |
| Первичное уплотнение                 | из карбида кремния                                                                                                                                                                                           |
| Вторичное уплотнение                 | манжетное уплотнение на легкосменной гильзе из карбида вольфрама                                                                                                                                             |
| <b>Подшипники</b>                    | Однорядный шарикоподшипник с зазором C3                                                                                                                                                                      |
| <b>Материалы</b>                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Литые детали                         | Алюминий                                                                                                                                                                                                     |
| Наружный корпус                      | Алюминий                                                                                                                                                                                                     |
| Вал                                  | Нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                            |
| Крепления                            | Нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                            |
| Рабочее колесо                       | Лигированный хромом белый чугун, Rc55                                                                                                                                                                        |
| Изнашиваемые детали                  | Нитриловая резина                                                                                                                                                                                            |
| <b>Выходные патрубки, соединения</b> | 3" под шланг<br>3" под резьбу (стандартную, BSP, NPT)<br>4" только под заказ                                                                                                                                 |

## Условия эксплуатации погружного насоса Atlas Corco WEDA D 30N

Перекачивание жидкостей с примесью. Максимальная глубина погружения насоса в воду до 20 м.  
Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40°C. Максимальная плотность перекачиваемой жидкости 1100 кг/м³. pH перекачиваемой жидкости 5-8.

## Преимущества насоса Atlas Copco WEDA D 30N

Надежная конструкция. Малый вес и удобство эксплуатации. Износостойкая рабочая камера из хромосодержащей стали и резины. Регулируемые изнашивающиеся детали. Встроенный конденсатор и контактор. Простая установка.

## Опции насоса WEDA D 30N

Хомуты на выходной патрубок. Поплавковый выключатель. Цинковое покрытие. Эпоксидное покрытие. Сетка-фильтр из нержавеющей стали. Быстросъемные соединения, тип 1, 2,5".

## График рабочих характеристик насоса WEDA D 40N

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>