

Мульчер FERRI THFS на экскаватор

Экскаваторные мульчеры FERRI серии THFS предназначены для расчистки территории от древесно-кустарниковой растительности диаметром от 100 до 120 мм. Мульчеры на экскаватор становятся все популярнее среди дорожников. Ведь при содержании обочин дорог в летний период возникают проблемные участки с мелиорационными канавами заросшими кустарником и деревьями, которые необходимо утилизировать. ☐ ☐ Стандартная косилка-кусторе



тут не справляется, и трактор с мульчером на такие объекты не запустить. Здесь на помощь приходит мульчер установленный на экскаватор массой 5-8 т. Так же предпочитают купить мульчер к экскаватору и строительные организации, для проведения подготовки площадки под строительство. Это позволяет не приобретать дополнительное энергетическое средство в виде трактора, тем самым сэкономив средства. Имеются два вида мульчера данной серии: с подвижными и фиксированными резцами

Технические характеристики

Модель мульчера:	☐ ☐ THFS/R ☐ ☐ THFS/R ☐ THFS/F 80 ☐ THFS/F 100 ☐			
Необходимая масса экскаватора, т:	5-8			
Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора при нужном давлении, л/мин ☐ :	60-90			
Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар:	250			
Объем гидравлического мотора, см ³ :	34			
Диаметр ротора (общий), мм:	330 (390)		245 (345)	
Рабочая ширина, мм:	800	1000	800	1000
Удаление деревьев диаметром, мм:	100		120	
Количество молотков (резцов):	16	20	18	22
Количество ремней привода:	3			
Вес, кг:	380	460	440	520
Калибровочный стальной регулировочный клапан ☐ :	есть			
Монтажная плита для крепления к стреле:	есть			

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>