

Отдельный сливной шланг (длина 2300 мм)

Дробильный ковш для машин-носителей массой 35-54 тонн. Это оборудование хорошо справляется с большими объемами строительного бута, оставшегося после слома железобетонных конструкций. Принцип работы не отличается от принципа работы щековой дробилки. Отличие в мобильности и широте применения. Так стационар-передвижную щековую дробилку с конвейером невозможно использовать для переработки остатков ЖБЗ конструкций после слома, по причине того, что куски арматуры рвут конвейерную ленту, а дробильный ковш пропускает всю арматуру сквозь себя и оставляет отдельные фракции бетона и арматуры.



Технические характеристики

Весовой класс машины-носителя, т:	35-54
Эксплуатационная масса, кг:	6 050
Длина, мм:	2 829
Высота, мм:	1 700
Ширина по внешней кромке, мм:	1280
Ширина по внутренней кромке, мм:	1100
Степень измельчения, мм:	20 / 45 / 70 / 95/125/150
Грузоподъемность, м³:	1,2
Рабочее давление, бар:	320
Макс. потеря давления масла, бар:	4
Поток масла, л/мин:	300

Преимущества дробильного ковша DC 5300

- До 30% большая производительность. □
- Автоматическое антиблокировочное устройство.
- Реверсивный ход. □
- Быстрая регулировка гранулометрии. □
- Усовершенствованная система привода. □

Компактная конструкция.

Каталог запасных частей

Каталог запасных частей дробильного ковша ВС 5300

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>