Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

# Varisco JD 2-120 Q10 MLD56 BASE

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости , в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Исполнение на раме с возможностью лёгкой перевозки в кузове автомобиля.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | 40 - 60 |
| Поток, м.куб/час: | 28 - 50 |
| Мощность двигателя, л.с: | 6,4 - 14 |
| Предназначение: | для сильно загр. воды |
| Размер напорного патрубка, мм: | 50 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 50 |
| Размер частиц, мм: | 14 - 25 |
| Тип двигателя: | дизельный |

## Варианты исполнения

| Модель | Напор, м | Поток, м3/час | Двигатель | Мощность, л. с. | Объем бака, л | Ø частиц , мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 2-120 G10 MLD14 BASE | 48 | 28 | Lombardini 15LD350 | 6,4 | 4,3 | 25 |
| JD 2-120 Q10 MLD56 BASE | 48 | 28 | Lombardini 15LD350 | 6,4 | 4,3 | 25 |

| Модель | Напор, м | Поток, м3/час | Двигатель | Мощность, л. с. | Объем бака, л | Ø частиц , мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 2-180 G10 MLD11 BASE | 40 | 50 | Lombardini 15LD440 | 9 | 5 | 25 |
| JD 2-180 G10 MLD57 BASE | 40 | 50 | Lombardini 15LD440 | 9 | 5 | 25 |
| JD 2-215 G10 MLD31 BASE | 60 | 46 | Lombardini 25LD425-2 | 14 | 4 | 14 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**