Оборудование фирмы Husqvarna

# Швонарезчик бензиновый Husqvarna FS 3500 G

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Husqvarna FS3500G - самый мощный бензиновый швонарезчик в линейке Husqvarna. Правктически не требует обслуживания - интервалы между ТО составляют не менее 500 моточасов. Система водяного орошения позволяет производить резку при низком давлении воды. Саморегулирующиеся поликлиновые ремни более устойчивы к износу и лучше передают крутящий момент.

Имеет эргономичную панель управления с интуитивно понятным интерфейсом. Двухцилиндровый двигатель оснащается двойным воздушным фильтром циклонного типа, что позволяет снизить уровень выбросов. Для работы в сумерках оснащается LED-фарами.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диаметр посадочного отверстия, мм: | 25,4 |
| Диаметр режущего диска, мм/дюйм: | 750 / 29,5 |
| Максимальная глубина резания, мм: | 311 / 12,2 |
| Стартер: | электрический |
| Тип передвижения: | Самоходный |
| **Габариты и вес:** | |
| Вес, кг: | 450 |
| Габариты (ДхШхВ), см: | 141 x 80 x 113,5 |
| **Спецификации двигателя:** | |
| Двигатель: | Kohler |
| Диаметр цилиндра, мм: | 90 |
| Мощность, кВт: | 27,5 |
| Мощность, л.с.: | 37 |
| Объем топливного бака, л: | 23,8 |
| Производитель двигателя: | Kohler |

| | |
|---|---|
| Рабочий объем цилиндра, см³: | 999 |
| Система охлаждения двигателя: | Воздушная |
| Тактность двигателя: | 4-х тактный |
| Тип воздушного фильтра: | Циклонный двойной |
| Ход поршня, мм: | 78,5 |
| Цилиндры: | 2 |
| **Батарея:** | |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| **Система привода:** | |
| Тип трансмиссии: | Гидростатическая |
| **Шум и вибрация:** | |
| Вибрация на рукоятках, м/с²: | 3,8 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А): | 110 |
| Уровень звукового давления возле уха оператора, дБ(А): | 95 |

## Особенности Husqvarna FS 3500G

Швонарезчик имеет мощный и экономичный бензиновый 2-х цилиндровый двигатель Kohler с низким уровнем выброса. Водяной комплект позволяет осуществлять работу с низким уровнем давления воды. Эргономичное расположение органов управления обеспечивает простой и интуитивный контроль работы. Минимальный потребности в техническом обслуживании. Интрвалы между обслуживаниями составляют как минимум 500 часов, в ограниченная гарантия предоставляется на 1000 часов работы. Фары LED обеспечивают более низкое потребление электроэнергии. Надвижной защитный кожух диска. Рукоятки легко регулируются, для обеспечения оператору наиболее удобного рабочего положения.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**