Оборудование фирмы Husqvarna

# Гидравлическая станция Husqvarna PP 455 E

Производитель: Husqvarna (Швеция)

WS 463 - очень мощная гидравлическая стенорезная машина, разработанная для того, чтобы сделать вашу работу более эффективной. Используйте ее для резки железобетона, кирпича и других строительных материалов толщиной до 730 мм. Может быть использована для резки всех видов проёмов, включая резку лестничных маршей, в том числе под различными углами и вплотную к стене.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм: | 1000 мм |
| Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм: | 430 мм |
| Посадочное отверстие, мм: | 60 мм |
| Максимальный диаметр режущего диска при установке защитного кожуха большего размера, мм: | 1600 мм |
| Максимальная глубина резания при установке защитного кожуха диска большего размера: | 730 мм |
| Максимальный диаметр режущего диска, мм: | 1000 мм |
| Минимальный диаметр режущего диска, мм: | 600 мм |
| Глубина резки диска 600 мм, мм: | 230 мм |
| Глубина резки диска 700 мм, мм: | 280 мм |
| Глубина резки диска 800 мм, мм: | 330 мм |
| Глубина резки диска 900 мм, мм: | 380 мм |
| Глубина резки диска 1000 мм, мм: | 430 мм |
| Глубина резки диска 1200 мм, мм: | 530 мм |
| Глубина резки диска 1500 мм, мм: | 680 мм |
| Глубина резки диска 1600 мм, мм: | 730 мм |

| | |
|---|---|
| Тип двигателя: | Гидравлический |
| Поток гидравлического масла, л/мин: | 65 л/мин |
| Максимальное давление, бар: | 230 бар |
| Напряжение, В: | 400 В (Подключение к гидростанции PP 455 E, в комплект поставки не входит) |
| Максимальная мощность на валу режущего диска, кВт: | 20 кВт |
| Скорость вращения на выходе, об/мин: | 630 / 100 / 1400 об./мин |
| Количество скоростей коробки передач: | 3 |
| Система подачи / управления: | Гидравлическая / авто |
| Максимальный крутящий момент на режущем диске, Н/м: | 350 / 200 / 120 Н/м |
| Размер защитного кожуха диска, входящего в комплектацию, мм: | 1000 мм |
| Размер рельсов, входящих в комплектацию, м: | 1,2 м + 2м |
| Вес высокочастотного источника питания / гидростанции, кг: | 139 кг |
| Вес головки резчика, кг: | 22 кг |
| Вес защитного кожуха диска, кг: | 16 кг |
| Вес секции рельса 1,2 м, включая каретку, кг: | 12 кг |
| Вес секции рельса 2 м, включая каретку, кг: | 18,5 кг |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 98 дБ (А) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 115 дБ (А) |
| Высокочастотный источник питания / гидростанция: | Приобретается отдельно (PP 455 E) |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Гарантия: | 1 год |
| Страна основного производства и происхождения бренда: | Швеция |
| Страна сборки изделия: | Швеция |

## Особенности

Глубокая резка уже стартовым диском Защитный кожух Резка с обеих сторон рельса Прямолинейная резка с минимальным износом Модульная система Быстрое соединение Радиальное соединение

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru