

## Колонна стойки высотой 2000 мм

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Стойка для бурильных машин DM 280/340/650, может сверлить под наклоном до 60 градусов. Вакуумное крепление и транспортные колеса не входят в комплект поставки и при необходимости приобретаются отдельно. Также возможно использование автоматической системы бурения AD10. Для бурения коронками диаметром до 450 мм.



### Технические характеристики

|                                                                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Максимальный диаметр коронки, мм:                                                               | 450 мм                                    |
| Высота колонки стойки, мм:                                                                      | 1095 мм / 2000 мм (доп. опция 5258576-02) |
| Максимальный ход, мм:                                                                           | 700 мм / 1600 мм (доп. опция 5258576-02)  |
| Поворот стойки:                                                                                 | —                                         |
| Наклон стойки:                                                                                  | 0 - 60°                                   |
| Вес, кг:                                                                                        | 24 кг                                     |
| Рекомендуемые бурильные машины:                                                                 | DM 280 High, DM 280 Low, DM 340, DM 650   |
| Интегрированное вакуумное основание (при подключении вакуумного насоса не требуется анкеровка): | Доп. опция 5414050-93                     |
| Транспортные колеса:                                                                            | Доп. опция 5414050-83                     |
| Возможность подключения автоматической системы бурения AD10 (DM280, DM 340):                    | +                                         |

### Особенности

Легкая и прочная, очень устойчивая конструкция стойки. Удобная мягкая рукоятка для удобства транспортировки. Для точности и легкости подачи стойка оснащена 8 направляющими каретку

роликами, движущимися по стальным направляющим. Пластиковые полосы по бокам защищают колонну от механических повреждений. Рукоятка с тремя спицами, входящая в комплект, подходит ко всем регулировочным винтам стойки. Двухскоростная каретка обеспечивает оптимальную скорость подачи при различных работах. На каретке установлена пластина для быстрого и удобного крепления бурильной машины. Дополнительную устойчивость стойке придает задний упор. Стойка может наклоняться на угол до 60 градусов. Распорный винт в верхней части стойки позволяет закреплять ее к потолку враспор. Возможность установки вакуумного крепления на опорную плиту - опционально. Для удобства транспортировки стойка можно оснастить съемными колесами - опционально. При необходимости возможно удлинить стойку до 2 метров, тогда величина хода составит 1600 мм - опционально.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>