Оборудование фирмы Husqvarna

## Интегрированное вакуумное основание для безанкерного крепления

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Стойка для бурильных машин DM 280/340/650, может сверлить под наклоном до 60 градусов. Вакуумное крепление и транспортные колеса не входят в комплект поставки и при необходимости приобретаются отдельно. Также возможно использование автоматической системы бурения AD10. Для бурения коронками диаметром до 450 мм.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальный диаметр коронки, мм: | 450 мм |
| Высота колонки стойки, мм: | 1095 мм / 2000 мм (доп. опция 5258576-02) |
| Максимальный ход, мм: | 700 мм / 1600 мм (доп. опция 5258576-02) |
| Поворот стойки: | – |
| Наклон стойки: | 0 - 60° |
| Вес, кг: | 24 кг |
| Рекомендуемые бурильные машины: | DM 280 High, DM 280 Low, DM 340, DM 650 |
| Интегрированное вакуумное основание (при подключении вакуумного насоса не требуется анкеровка): | Доп. опция 5414050-93 |
| Транспортные колеса: | Доп. опция 5414050-83 |
| Возможность подключения автоматической системы бурения AD10 (DM280, DM 340): | + |

### Особенности Husqvarna DS 450

Легкая и прочная, очень устойчивая конструкция стойки. Удобная мягкая рукоятка для удобства транспортировки. Для точности и легкости подачи стойка оснащена 8 направляющими каретку

роликами, движущимися по стальным направляющим. Пластиковые полоски по бокам защищают колонну от механических повреждений. Рукоятка с тремя спицами, входящая в комплект, подходит ко всем регулировочным винтам стойки. Двухскоростная каретка обеспечивает оптимальную скорость подачи при различных работах. На каретке установлена пластина для быстрого и удобного крепления бурильной машины. Дополнительную устойчивость стойке придает задний упор. Стойка может наклоняться на угол до 60 градусов. Распорный винт в верхней части стойки позволяет закреплять ее к потолку враспор. Возможность установки вакуумного крепления на опорную плиту - опционально. Для удобства транспортировки стойка можно оснастить съемными колесами - опционально. При необходимости возможно удлинить стойку до 2 метров, тогда величина хода составит 1600 мм - опционально.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**